

TITANIUM

TECHNOLOGIE

TT-3528-L600-5MM



- Rouleau de 5 mètres.

Tension	24vDC
DEL/m	120 / m
Puissance	9,84w / m 3w / pied 49,2w / rouleau
Ampérage	0,82A / m 0,25A / pied 4,1A / rouleau
Lumens	27K - 117 lm / pied 30K - 119 lm / pied 35K - 91 lm / pied 40K - 104 lm / pied
IRC (RA)	90
Angle	120°
Dimension	IP20 5mm x 2,2mm x 5000mm $\frac{3}{16}$ " x $\frac{1}{8}$ " x 196 $\frac{7}{8}$ "
Ligne de coupe	50 mm 2"
Finition	Blanc
Gradable	Oui
Couleur DEL	22K - Blanc chaud 2200K 27K - Blanc chaud 2700K 30K - Blanc chaud 3000K 35K - Blanc neutre 3500K 40K - Blanc neutre 4000K 50K - Blanc froid 5000K
Temp. fonctionnement	-40°C ~ 70°C
IP	20

CODE PRODUIT

TT	SMD	DEL PAR ROULEAU	IP	LARGEUR	COULEUR DEL	TENSION
TT	3528	L600	20	5MM	27K	24V
TT	3528	L600	20	5MM		24V